


01 Så här ansluter du

Anslut ena änden av din TurnCable (3,5 mm- eller 6,3 mm-anslutningen) till uppspelningsenheten och den andra änden i passande anslutning på dina hörlurar.

02 TurnCable

Zinken och TurnCable har både 3,5 mm- och 6,3 mm-anslutningar. Detta låter dig ansluta en DJ-mixer med 6,3 mm-anslutningen eller en annan enhet med 3,5 mm-anslutningen utan att du behöver använda en adapter.



03 Fjärrkontroll och mikrofon

Fjärrkontroll och mikrofon är placerade på din TurnCable och kan användas när de är anslutna till en enhet med 3,5 mm-anslutning.



- Tryck en gång för play/paus eller för att ta emot/avsluta samtal.
 - Tryck två gånger för att gå framåt eller för att avvisa samtal.
 - Tryck tre gånger för att gå bakåt.
-

04 Rengöring

Koppla loss hörlurarnas TurnCable och dra försiktigt i öronkuddarna för att lossa dem.


Använd en luddfri och lätt fuktad trasa (använd tvål och vatten, 70 % isopropylalkohol eller 75 % etanol) och rengör försiktigt öronkuddarna, bygeln, utsidan av öronkåporna och TurnCable. Undvik att få fukt i några öppningar, öronkåporna och fjärrkontrollen/mikrofonen på TurnCable. Dessa ytor kan du försiktigt rengöra med en torr och mjuk borste eller bomullspinne.

- Använd inte några vassa föremål.
- Använd inte tryckluft.

- Använd inte rengöringsmedel som innehåller blekmedel eller väteperoxid.
- Sänk inte ner öronkåporna i rengöringsmedel.

Se till att alla delar är torra innan du sätter tillbaka öronkuddarna och ansluter några kablar.

För att sätta tillbaka öronkuddarna riktar du in de tre krokarna på baksidan av kuddarna till motsvarande hål på öronkåporna. Tryck försiktigt tills kuddarna klickar fast.



05 Felsökning

Fjärrkontrollen fungerar inte

Se till att 3,5 mm-anslutningen är kopplad till en enhet som stöder en fjärrkontroll.

Mikrofonen fungerar inte som förväntat

TurnCable stöder CTIA-standard (Cellular Telecommunications Industry Association) och om du använder den med en OMTP-enhet (Open Mobile Terminal Platform) kan det förekomma ljudproblem. Det finns CTIA till OMTP-adapterar i handeln som kan lösa detta problem.